


TRANSFORMADOR DE EFECTO HALL TEH-132



DATOS TÉCNICOS

MODELO	TEH-132							
I _{pn} (A)	100	200	300	400	500	600	1000	A
Rango	±300	±600	±900	±1100	±1200	±1300	±1500	A

Tensión de alimentación (V_c): ± 12 V a 15 V C.C (±5%)
 Resistencia de carga(R_L): >1 kΩ
 Tensión de salida (analógica): ± 4 V
 DC Precisión: ± 0.5 %
 AC Precisión: ± 1 %
 Error de linealidad: ± 0.5 %
 Tensión de offset: <± 10 mV
 TC_{Voe} Derivac. térmica de V_{oe}: <± 1mV / °C
 TC_{Vout} Derivac. térmica de V_{out}: ± 0.05% / °C
 Tr Tiempo de respuesta: < 3 μs
 di/dt: > 50 A/μs
 BW Ancho de banda: DC 50 kHz
 Vis Tensión de aislamiento: 5 KV
 Ris Resistencia de aislamiento: > 500 MΩ
 Ic Consumo de corriente: < 20 mA

DATOS GENERALES

Ta Temperatura de operación: -25 °C - +85 °C
 Ts Temperatura almacenamiento: -25 °C - +85 °C
 M Peso: 200 gr

DIMENSIONES

